

## EasyMount EM-1200 SH / 1400 SH / 1600 SH Laminadoras Montadoras.

Especificaciones	EM-1200 SH	EM-1400 SH	EM-1600 SH
Velocidad laminado	3 m/min.	3 m/min.	3 m/min.
Ancho máximo trabajo	1.200 mm.	1.400 mm.	1.600 mm.
Apertura máx.. Rodillos	25 mm.	25 mm.	25 mm.
Diámetro de rodillos	110 mm.	120 mm.	130 mm.
Temperatura máx.. Lamin.	0-60 °C	0-60 °C	0-60 °C
Ajuste de presión	manual (guía)	manual (guía)	manual (guía)
Alimentación AC (V-hz.)	220/240 -50-60	220/240-50-60	220/240-50-60
Consumo en (W)	970	1310	1500
Dimensiones en (mm)	1790 x 648 x 1248	1990 x 648 x 1248	2190 x 648 x 1248
Peso en Kgr.	178	189	217
Garantía	1 año	1 año	1 año

## EasyMount EM-1180 DH / 1650 DH Laminadoras Montadoras Encapsuladoras.

Especificaciones	EM-1180 DH	EM-1650 DH
Velocidad laminado	3,9 m/min.	3,9 m/min.
Ancho máximo trabajo	1.180 mm.	1.650 mm.
Apertura máx.. Rodillos	25 mm.	25 mm.
Diámetro de rodillos	110 mm.	131 mm.
Temperatura máx.. Lamin.	30-130 °C	30-130 °C
Ajuste de presión	manual	manual
Alimentación AC (V-hz.)	220/240-50-60 30A.	220/240-50-60 30A.
Consumo en (W)	3.950	5.510
Dimensiones en (mm)	1680 x 595 x 1220	2170 x 785 x 1262
Peso máquina	270 Kg.	365 Kg.
Peso stand	92 Kg.	108 Kg.
Garantía	1 año	1 año

## EasyMount EM-S1400C / EM-S1600C. Laminadora Montadora en frio.

Especificaciones	EM-SC1400C	EM-SC1600C
Velocidad laminado	4 m/min.	4 m/min.
Ancho máximo trabajo	1.400 mm.	1.600 mm.
Apertura máx.. Rodillos	25 mm.	25 mm.
Diámetro de rodillos	131 mm.	131 mm.
Ajuste de presión	manual con guía	manual con guía
Alimentación AC (V-hz.)	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Dimensiones en (mm)	1556 x 577 x 1070	1756 x 577 x 1070
Peso máquina	105 Kg.	107 Kg.
Garantía	1 año	1 año